



YAYLA
KABİN

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



[f](#) [i](#) [s](#) /yaylakabin
www.yaylakabin.com



GENEL TANIM:

Yayla Kabin firmamız üretiminde Metropol kabin, Sandviç kabin, Wc ve Duş kabinleri ve özel üretim kabin çeşitleri yer almaktadır, standart ölçülerde ve müşteri kullanım alanına göre opsiyonel ölçülerde üretim yapılmaktadır.



İÇ VE DIŞ DUVALAR:

40 mm kalınlıkta 16 dansite strafor köpükle ısı ve ses izolasyonludur. İki çeşit sandviç panel kullanılmaktadır.

1-İç ve dış boyalı sac arasında strafor köpük.

2-Dış 9002 boyalı sac, iç pvc beyaz lambri ve arasında strafor köpük.



TABAN:

20X40X1,20 m, kalınlıkta boyalı profillerle iç karkas yapılır.
20x40x1,20 m kalınlıkta boyalı profillerle dış kayıt sistemi dönülerek oluşturulur.



ALT TABAN KAPLAMASI:

14 mm çimentolu yapı levha üzerine (Bu levha; yanmaya, çürümeye, küflenmeye, koku yapmayan ve darbe dayanımı yüksektir.) ısı yalıtımı ve silinebilirlik katması için pvc mineflo döşenir.



TAVAN:

Tavan kaplamalarında beyaz pvc lambri kullanılmaktadır.



ÇATI KAPLAMA VE YALITIMI:

Tavan kaplamalarında beyaz pvc lambri kullanılmaktadır. Yalıtımı için, 16 dansite strafor köpükle sağlanır.



KAPI:

71x185 cm ölçülerinde dıştan takılan, dışa açılan alüminyum ve pvc kapı kullanılır. Kapı üstü 4 mm kalınlıkta düz camdır. Kapı altı kesilen panelden çıkan sandviç paneldir. Kol ve kilit bulunmaktadır. BRL, İTO, DAF ve CNS markaları tercih edilir.



PENCERELER:

Alüminyum çerçeveden ve plastik cam fitilleriyle sızdırmazlık engelli 4 mm kalınlıkta tamperli cam kullanılmaktadır. İki çeşit cam modeli vardır.

Sabit cam ve hareketli camdır. Standart kabinlerde hareketli camlar aşağı ve yukarı açılarak kullanılır.



ELEKTRİK TESİSATI:

Sıva üstü kablo kanallı olup, standart kabinlerde anahtar, topraklı priz, 16 amper sigorta, sigorta kutusu ve dıştan bağlantı yapılması için buat kutusu mevcuttur.

Tavan gloplarda aydınlatması yapılmaktadır.



DIŐ KENAR VE DİREK KAPAMALAR:

Özel ŐekillendirilmiŐ 1,2 mm 9002 boyalı sactan yapılmıŐtır.

Kabine bütünlük ve görsellikle beraber yağmur suyu tahliye görevi yapmaktadır.

**RENK:**

Standart üretimlerde ana gövde Raal 9002 kırık beyazdır.

Direk kapamalar ve kenar kapama renkleri olarak (Raal 9002 kırık beyaz, boncuk mavisi, 3020 bayrak kırmızısı, siyah Raal 1019 ve açık yeşil renk) kullanılmaktadır.



KALDIRMA SİSTEMİ:

Dört köşeye monte edilmiş kaldırma mapalarına, eşit mesafeli halatların kilitler yardımı ile bağlanarak yükleme ve indirme işlemi yapılmalıdır.

Kabinler tek katlı kullanımlar içindir.



Bizi;

0 216 423 10 00

0 553 775 10 01

Numaralı telefonlarımız'dan arayabilir,

info@yaylakabin.com

yaylakabin@gmail.com

E-mail hesaplarımızdan yazabilir,

www.yaylakabin.com

Sitemizden ürünleri inceleyebilir,

[f](https://www.facebook.com/yaylakabin) [i](https://www.instagram.com/yaylakabin) /yaylakabin

Sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir,

[s](https://www.sahibinden.com/yaylakabin) /yaylakabin

Sahibinden.com sitesinden alışveriş yapabilirsiniz.

Keyifli Alışverişler Dileriz.